



Lux Service Lucernari srl

EVACUATORE DI FUMO E CALORE "SICUR SHED"

CAPITOLATO

DISPOSITIVO PER EVACUAZIONE FUMI COMPOSTO DA:

TELAIO FISSO VERTICALE IN ALLUMINIO GREZZO NON ANODIZZATO SPESSORE 45 MM. ANTA APRIBILE IN ALLUMINIO INCERNIERATA NELLA PARTE INFERIORE AL TELAIIO FISSO CON TAMPONAMENTO IN POLICARBONATO ALVEOLARE 10 MM.

CILINDRO PNEUMATICO IN ALLUMINIO FULCRATO SULLA TRAVERSA CENTRALE IN ACCIAIO ZINCATO PER L'APERTURA AUTOMATICA DELL'ANTA MOBILE.

DISPOSITIVO INDIVIDUALE DI APERTURA TERMICA MEDIANTE AMPOLLA TERMOFUSIBILE TARATA A 68° C/93° C/141° C, BOMBOLA CO2 CON RESISTENZA DI CALORE A 93° C.

SERRATURA CON MICROCILINDRO PNEUMATICO CON CAVETTO IN ACCIAIO PER L'APERTURA DALL'ESTERNO (ANTA MOBILE) PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA.

BRACCIO IN ACCIAIO PER BLOCCAGGIO ANTA MOBILE IN CASO DI VENTO SFAVOREVOLE.